



Finder presenta las series 66, 67 y 68 de relés de potencia

- Finder presenta las series 66, 67 y 68 de relés de potencia, desarrolladas para su integración en diferentes soluciones industriales. Con ellas, la firma italiana busca aportar “seguridad certificada, eficiencia [...]”



<https://material-electrico.cdecomunicacion.es/productos/202979/finder-presenta-las-series-66-67-y-68-de-reles...>

C de Comunicación

Viernes, 27 marzo 2026

Reles de potencia de Finder, características

Finder destaca su oferta de soluciones de alta potencia con las series **66, 67 y 68 de relés de potencia**, “diseñadas específicamente para responder a las necesidades actuales de la industria, la automatización avanzada, las atmósferas potencialmente explosivas y las infraestructuras de energía limpia”, sostienen.

Serie 66

La **Serie 66** incluye relés de potencia de **30 A** con bobinas **AC o DC**, disponibles para **montaje en PCB o mediante terminales Faston 250**. Destaca su **variante certificada ATEX y HazLoc**, con aislamiento reforzado de 8 mm entre bobina y contactos, cumpliendo normativas como **EN IEC 60079-0 / 15 / 7**.

“Esta serie está especialmente indicada para cuadros eléctricos en climatización, refrigeración industrial, automatización alimentaria y aplicaciones en atmósferas explosivas como depósitos GLP y garajes subterráneos”, explican desde Finder.

Entre las aplicaciones más destacadas, la firma señala los cuadros eléctricos ATEX-HAZLOC utilizados en sistemas HVAC, la automatización de instalaciones industriales, así como el control de compresores y vitrinas frigoríficas, “lo que demuestra su versatilidad y fiabilidad en entornos exigentes y de alto rendimiento”, completa.

Serie 67

La **Serie 67** ofrece relés de **50 A** con **2 o 3 contactos NA** y **bobina DC de bajo consumo** (solo 170 mW de mantenimiento), adecuados para temperaturas de hasta 85 °C. Diseñados para montaje en circuito impreso, son una alternativa compacta a los contactores, ideales en **instalaciones fotovoltaicas, tarjetas de potencia, inversores y cuadros de mando de bombas** .

Entre las características de esta serie, la firma realza su diseño compacto, pensado para manejar altas corrientes, su alta eficiencia térmica y su resistencia al fuego, con certificaciones GWIT de 775 °C y GWFI de 850 °C. La solución se dirige principalmente a aplicaciones en movilidad eléctrica (e-mobility) y el sector de las energías renovables.

Serie 68

“La **Serie 68** representa el compromiso de Finder con la sostenibilidad”, subrayan desde la compañía. Son **relés para montaje en PCB** , con capacidades de **hasta 100 A** y diseñados para trabajar en temperaturas extremas de hasta **85 °C** . Incluyen versiones con **contactos NA y NC de señalización** , adecuados para **estaciones de carga de vehículos eléctricos, inversores solares y cargadores de baterías** .

Entre sus modelos, el fabricante destaca el **Tipo 68.22** , con **2 contactos NA de 100 A** , y el **68.24** , con **4 NA de 40 A** , ideados para maniobras trifásicas. Estas soluciones cumplen con las normas **EN 60335-1, EN 62109-1 y VDE 0126-1-1** , “ofreciendo una excelente resistencia al calor, bajo consumo (700 mW) y aislamiento reforzado”, subrayan.

Esta gama es interesante en aplicaciones como la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, con capacidad de hasta 55 kW, así como en sistemas de generación de energía solar y eólica. Además, se integra eficazmente en automatismos industriales y sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), garantizando un rendimiento fiable.